

ATTENTION : le sujet n'est pas définitif ! Si vous avez fini les TP de 1 à 8, vous pouvez commencer le TP 10.

Annuaire


Ce tutoriel pour apprendre à utiliser `javafx` pour faire une interface graphique en python est basé sur le tutoriel suivant : [JavaFX Tutorial](#) et sa [traduction en Français](#)

Ce tutoriel vous guide pour les phases de conception, de programmation et de déploiement d'une application de répertoire d'adresse. Voici à quoi ressemblera l'application :

Consignes pour démarrer le TP

Comme pour les TP précédents, on va utiliser git pour la gestion de versions. Il vous faut donc vous reporter aux consignes du [premier TP](#).

Une fois le dépôt téléchargé, vous pourrez compiler et exécuter le programme en cliquant deux fois sur `adressapp-*** -> application -> run` (en n'oubliant pas d'ajouter votre projet en tant que projet *Gradle*).



Lien vers la classroom du TP : [lien](#).

Ce que vous allez apprendre

- Créer et lancer un projet JavaFX
- utiliser le format `fxml` pour
- Structurer une application suivant le schéma Modèle Vue Contrôleur (MVC)
- Utiliser des `ObservableLists` pour mettre à jour automatiquement l'interface utilisateur
- Utiliser une `TableView` et réagir au changements de sélection dans la table
- Créer une fenêtre de dialogue popup pour éditer les données de personnes
- Valider les entrées utilisateur
- Personnaliser votre application JavaFX avec CSS
- Gérer des données persistantes en XML
- Créer un graphique JavaFX pour afficher des statistiques

C'est déjà beaucoup! Donc, après être allé au bout de cette série de tutoriaux, vous devriez être prêt à coder des applications sophistiquées avec JavaFX.

Tâche 1 : première vue

Création de paquets

Dès maintenant nous allons suivre les bonnes pratiques de programmation. Un principe très important est le Model-View-Controller (MVC). En accord avec ceci, nous divisons notre code en trois parties. Vous allez donc créer deux paquets et un répertoire :

- un package `model` (dans `src/`) qui contiendra les classes modèles,
- un package `controller` qui contiendra les classes contrôleurs,
- un répertoire `view` dans le dossier ressource qui contiendra des fichiers `fxml` décrivant les vues.